

LUTIN - 306LPC

306 - 1000 W HALOGENE



- **Type:** Projecteur de théâtre
- **Source:** 1000 W Halogène
- **Optique:** lentille Plan convexe 150 mm

Projecteur de théâtre

Un 3-en-1 compact

Véritable projecteur multifonctions, cet astucieux 1 kW à lentille PC est le plus polyvalent et le plus économique de sa catégorie. Il apporte une véritable valeur ajoutée aux salles polyvalentes, théâtres, écoles et sociétés de location. Lentilles PB et Fresnels interchangeables sans outil.

Fonctions

- **Cassette avant type 'théâtre'** : Pas de fuite de lumière contrairement aux systèmes de clips de studio
- **Changeur de couleurs** : Cassette double-glissière pour accessoires et filtre couleur
- **Coupe-flux** : Coupe-flux rotatif à 4 volets mobiles qui rend possibles même les angles les plus difficiles à atteindre
- **Réglage focale** : Réglage sans à-coups de la focale par l'arrière du projecteur, même quand le projecteur est chaud, pour une meilleure durée de vie de la lampe
- **Échelle graduée avec index** : Permet le repérage de l'ouverture de faisceau
- **Index de site** : Repère d'inclinaison sur la fourche pour un repositionnement rapide

Optique

- **Choix de 3 lentilles interchangeables sans outil** : Fresnel, claire et martelée
- **Un faisceau propre** : Peinture et déflecteurs intérieurs anti-reflets pour éviter les fuites de lumière

Construction

- **Fabrication française**: Contrôle total de tous les aspects de la production
- **Ventilation** : Convection naturelle optimisée sans fuites de lumière
- **Corps du projecteur** : Tôle d'acier et peinture époxy assurent résistance et légèreté
- **Guide-câble interne** : Empêche le pincement des câbles lors du mouvement du chariotage
- **Pièces mobiles** : Manipulation sans à-coups, même quand elles sont chaudes
- **Boutons et poignées imperdables** : Garantie de sécurité supplémentaire pour la manipulation en hauteur ou pendant le transport
- **Accès** : Accès à la lampe et à la lentille par le dessus du projecteur pour une maintenance rapide et efficace
- **Accès facile à toutes les pièces** : Nettoyage, changement de lampe et maintenance faciles
- **Poignée EasyConnect RJ** : Pour un changement rapide du cordon d'alimentation
- **Grille de sécurité** : Vissée et mise à la terre de série
- **Sécurité** : Point d'élingage pour sécuriser les accessoires

Photo: 306L

DSFR004_306LPC - 03/12/2015


Robert Juliat se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de ce document ou les caractéristiques de ses produits dans un souci permanent d'amélioration.

Robert Juliat S.A.S., 32 rue de Beaumont, 60530 Fresnoy-en-Thelle - France
Téléphone : +33 (0)3 44 26 51 89 - fax : +33 (0)3 44 26 90 79 - info@robertjuliat.fr
www.robertjuliat.fr



ROBERT JULIAT

Source



- Type source: Halogène
- Douille: Gx9.5

Lampes admissibles	Puissance*	Flux*	Température de couleur*	Durée*
LIF: T19 (T11) - ANSI: FWP/FWR	1 000 W	21 000 lm	3050K	750 h
LIF: CP70 - ANSI: FVA/FVB	1 000 W	26 000 lm	3200K	200 h

(*) données fabricants

Optique

Caractéristiques

- Type: Lentille fixe
- Angle du faisceau: 10° à 66°
- Lentille: Plan convexe 150 mm


Filtre

- Forme: Carré
- Taille standard: 180x180 mm (7.1x7.1")

Photométrie

avec source LIF: CP70 - ANSI: FVA/FVB

• Optique @ 10°




10°

Angle de champ
3%

Intensité
54 500 cd

Distance	3 m	5 m	7 m	10 m	12 m	15 m
Diamètre	0,5 m	0,9 m	1,2 m	1,7 m	2,1 m	2,6 m
Eclairement	6 100 lux	2 200 lux	1 150 lux	550 lux	380 lux	250 lux
Distance	10 ft	15 ft	25 ft	35 ft	40 ft	50 ft
Diamètre	1,7 ft	2,6 ft	4,4 ft	6,1 ft	7 ft	8,7 ft
Eclairement	550 fc	250 fc	90 fc	45 fc	35 fc	22 fc

• Optique @ 66°




66°

Angle de champ
3%

Intensité
7 300 cd

Distance	3 m	5 m	7 m	10 m	12 m	15 m
Diamètre	3,9 m	6,5 m	9,1 m	13 m	15,6 m	19,5 m
Eclairement	820 lux	300 lux	150 lux	75 lux	55 lux	33 lux
Distance	10 ft	15 ft	25 ft	35 ft	40 ft	50 ft
Diamètre	13 ft	19,5 ft	32,5 ft	45,5 ft	52 ft	64,9 ft
Eclairement	75 fc	33 fc	12 fc	6 fc	5 fc	3 fc

Dimensions et poids



Poids: 7,2 kg (15,8 lbs)


Hauteur	Longueur	Largeur	Fourche	Tilt
H= 385 mm (15,2 in)	L= 430 mm (16,9 in)	W= 300 mm (11,8 in)	Y= 290 mm (11,4 in)	TU= TBD°
H1= 210 mm (8,3 in)	L1= 245 mm (9,6 in)	W1= 208 mm (8,2 in)		TD= TBD°
	L2= 185 mm (7,3 in)			

Emballage

- Poids : 8 kg (17,6 lbs)
- Volume : 0,05 m³ (1,77 ft³)

Installation

- Distance minimale entre l'appareil et une surface illuminée: 1,1 m (3,6 ft)
- Position d'utilisation:



Garantie

- Période: 2 ans
- Voir Conditions Générales de Vente*

Approbations



Construction

- Matière: Tôle d'acier - Aluminium
- Couleur: Noir
- Refroidissement: Convection naturelle
- Température ambiante maximale (Ta): 40°C (104°F)
- Température maximale du produit (Tc) : 240°C (464°F)
- Energie totale dissipée: 3 413 BTU/h
- Indice de protection international: 20

Compatibilité électrique

- ☒ 230/240 V - 50 Hz
- ☐ 115/120 V - 60 Hz

Alimentation



- Type: cordon attenant
- Câble: H07RNF 3G1.5
- Longueur: 3 m (9,8 ft)
- Connecteur d'alimentation: CEE 7/7 (2P+T NF/Schuko)

Consommation électrique

Tension	Fréquence	Courant	Puissance
230 V	50 Hz	5 A	1000 W

Modèle

306LPC	Projecteur de théâtre lentille Plan convexe 150mm 1000 W Halogène - douille Gx9.5 - 306LPC Lutin
---------------	--

Options

PCP1716A	Connecteur d'alimentation IEC60309 6h 16A 2P+T bleu (P17)	
-----------------	---	---

Accessoires

PF500M2	Porte-filtre métal 180x180mm 1 inclus	
G500	Grille 180x180mm 1 inclus	
CP70	Lampe CP70 - Gx9.5 1000W 230V 200h 3200K	
T19 (T11)	Lampe T19 (T11) - Gx9.5 1000W 230V 750h 3050K	
CF500	Coupe-flux rotatif à 4 volets mobiles - 180x180mm (sans câble de sécurité) - Poids: ,82 Kg	
L 150 F	Lentille Fresnel Ø150 R110 avec support - Poids: ,45 Kg	
L 150 PB	Lentille Pebble-convexe Ø150 R106 avec support - Poids: ,84 Kg	
876	Crochet acier 40x10 à vis M10 L=28mm pour tube Ø35 à 50mm - CMU: 50Kg - Poids: 1,25 Kg	
880	Crochet acier 40x10 à vis M10 L=28mm pour tube Ø50 à 63mm - CMU: 50Kg - Poids: 1,36 Kg	
CS2	Câble de sécurité Ø3mm L= 600mm - CMU: 75 Kg	