



SE315 SE425 SE535

Écouteurs Sound Isolating™

The Shure high-definition sound isolating earphones, SE315, SE425, and SE535, user guide.
Version: 3 (2019-J)

Table of Contents

SE315 SE425 SE535 Écouteurs Sound Isolating™	3	Retrait des écouteurs	5
Écouteurs Sound Isolating™	3	Choix d'un insert	6
Câble détachable	3	Nettoyage du conduit acoustique de l'écouteur	6
Port des écouteurs	4	Entretien et nettoyage	7
Mise en place des écouteurs	4	Caractéristiques	7
Changement des embouts	5	Accessoires	8
		Homologations	8

SE315 SE425 SE535 Écouteurs Sound Isolating™

Écouteurs Sound Isolating™

Les écouteurs Sound Isolating™ de Shure, munis de haut-parleurs à armature équilibrée, offrent un espace sonore précis sans bruit de fond extérieur. Les écouteurs SE de Shure, puissants et élégants, sont livrés avec un câble détachable, des adaptateurs, un solide étui de transport et des inserts Sound Isolating interchangeables permettant un ajustement confortable et personnalisé.

Câble détachable


Il peut s'avérer nécessaire de détacher le câble des écouteurs afin de fixer des composants en option ou de remplacer le câble s'il est endommagé. Pour éviter tout débranchement accidentel, le connecteur a un ajustement serré. Faire très attention à ne pas endommager l'écouteur et le connecteur.

- Ne pas utiliser de pinces ou d'autres outils.
- Saisir le connecteur et l'écouteur aussi près que possible de leur jonction.
- Séparer en tirant tout droit—ne pas tourner. Le câble est encliquetable, pas fileté.

Remarque : Si on tire en biais, le connecteur ne se détachera pas.


- Ne pas tirer sur le câble ni exercer de pression sur l'embout de l'écouteur.
- Un déclic doit se faire entendre lors de la connexion.
- Pour rebrancher le câble, faire correspondre les marquages « L » et « R ». Pour les câbles et les écouteurs transparents, faire correspondre les points de couleur (rouge = droit, bleu = gauche).

Déclic audible une fois correctement connecté



Port des écouteurs


Voici des suggestions pour le port des écouteurs.



Porter le câble autour de l'oreille et le serrer derrière la tête pour que les écouteurs restent en place lors d'activité physique.
Tendre le câble et supprimer le jeu en remontant la fixation du câble.

Mise en place des écouteurs

Insérer les écouteurs pour obtenir un joint étanche. La manière dont on positionne l'écouteur peut grandement influencer la qualité sonore.




Important : Si la réponse dans les graves semble faible, cela veut dire que l'embout de l'écouteur ne forme pas un joint étanche avec le conduit auditif. Enfoncer doucement l'écouteur plus profondément dans le conduit auditif ou essayer un embout de taille ou de type différent.

Avertissement : Ne pas pousser l'embout de l'écouteur au-delà de l'entrée du conduit auditif.

Changement des embouts


- Tourner et tirer l'embout afin de l'enlever du tube acoustique.
- Enfiler un embout neuf pour recouvrir complètement la butée et le tube acoustique.



Attention : Si la butée ou une quelconque partie du conduit est visible, l'embout n'a pas été correctement installé. Remplacer les embouts s'ils ne se maintiennent pas fermement sur le tube acoustique. Pour garantir une parfaite adaptation et des performances optimales, n'utiliser que les embouts fournis par Shure (sauf en cas d'utilisation d'embouts moulés sur mesure)

Retrait des écouteurs




Saisir le corps de l'écouteur et le tourner doucement pour le retirer.



Remarque : Ne pas tirer sur le câble pour retirer l'écouteur.

Choix d'un insert


Sélectionner le manchon d'écouteur qui s'ajuste le mieux et offre la meilleure isolation acoustique. Il doit s'introduire facilement, s'ajuster confortablement et se retirer facilement.

	<p>Manchons flexibles souples : Offerts en formats petit, moyen et grand. Fabriqués en caoutchouc souple.</p>
	<p>Manchons en mousse mous : Comprimer le manchon en mousse entre les doigts et l'insérer dans le conduit auditif. Maintenir en place pendant environ dix secondes pendant que la mousse se dilate.</p>
	<p>Manchons à triple ailette : Si on le souhaite, utiliser des ciseaux pour couper l'extrémité du manchon.</p>

Nettoyage du conduit acoustique de l'écouteur

Si la qualité du son change, enlever l'embout et vérifier le conduit de l'écouteur. Si le conduit est obstrué, le déboucher à l'aide de la boucle métallique de l'outil de nettoyage.

Si l'on n'observe pas d'obstruction ou si la qualité du son ne s'améliore pas, remplacer l'embout par un neuf.



Attention : Lors du nettoyage, ne pas faire entrer de force quelque objet que ce soit dans le conduit acoustique de l'écouteur ! Cela endommagerait le filtre acoustique de l'écouteur situé au fond du tube.

Avertissement : L'outil de nettoyage doit être utilisé uniquement pour nettoyer les écouteurs. Toute autre utilisation, comme par exemple l'utilisation de l'outil pour nettoyer les oreilles ou un embout en mousse, risque de causer des blessures.

Des débris ou autres dépôts peuvent s'accumuler dans les connecteurs des câbles de liaison aux écouteurs, réduisant ainsi la qualité sonore. Dans ce cas, débrancher les câbles et les nettoyer avec un coton-tige sec.

Entretien et nettoyage

Un entretien scrupuleux assure une bonne étanchéité entre l'embout et le conduit acoustique de l'écouteur, ce qui améliore la qualité du son et la sécurité du produit.

- Garder les écouteurs et les embouts aussi propres et secs que possible.
- Pour nettoyer les embouts, les retirer des écouteurs, les rincer doucement à l'eau tiède et les laisser sécher à l'air. Les embouts en mousse nécessitent un temps de séchage plus long. Vérifier s'ils ne sont pas endommagés et les remplacer si nécessaire. Les embouts d'écouteurs doivent être complètement secs avant d'être réutilisés.
- Essuyer les écouteurs et les embouts avec un antiseptique doux pour éviter les infections. Ne pas utiliser de désinfectants à base d'alcool.
- Ne pas exposer les écouteurs à des températures extrêmes.
- Remplacer les embouts s'ils ne s'adaptent pas correctement.
- Ne pas essayer de modifier ce produit. Une telle opération annule la garantie et risque de causer des blessures et/ou la défaillance du produit.

Caractéristiques

Type de transducteur

SE535/535LTD Red	Trois transducteurs à armature équilibrée
SE425	Deux transducteurs à armature équilibrée
SE315	Micro-transducteur haute définition unique

Sensibilité

à 1 kHz

SE535/535LTD Red	119 dB SPL/MW
SE425	109 dB SPL/MW

SE315

116 dB SPL/MW

Impédance

à 1 kHz

SE535/535LTD Red	36 Ω
SE425	22 Ω
SE315	27 Ω

Plage de fréquences

SE535	18 Hz –19 kHz
SE535LTD Red	18 Hz –19,5 kHz
SE425	20 Hz –19 kHz
SE315	22 Hz –18,5 kHz

Connecteur d'entrée

Fiche mini stéréo de 3,5 mm (1/8 po), plaquée or, avec adaptateur fileté de 6,35 mm (1/4 po)

Poids net

30 g (1 oz)

Température de fonctionnement

-18°C à 57°C (0°F à 135°F)

Température de stockage

-29°C à 74°C (-20°F à 165°F)

Accessoires

- Inserts d'écouteurs
- Câbles de rechange
- Étuis de transport
- Câbles adaptateur pour téléphone - lecteur MP3
- Commande du volume
- Adaptateurs

Pour de plus amples renseignements sur les accessoires pour écouteurs et autres produits Shure, visiter :

<http://www.shure.com/americas/products/accessories/earphones>

Homologations

Ce produit est conforme aux exigences essentielles de toutes les directives européennes applicables et est autorisé à porter la marque CE.

La déclaration de conformité CE peut être obtenue auprès de : www.shure.com/europe/compliance

Représentant agréé européen :

Shure Europe GmbH

Siège Europe, Moyen-Orient et Afrique

Service : Homologation EMEA

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Allemagne

Téléphone : +49-7262-92 49 0

Télécopie : +49-7262-92 49 11 4

Courriel : info@shure.de