

DPA DAD6003 ADAPTATEUR MicroDot vers connecteur Lemo 3pts

Code stock

74-123

Marque

DPA (DPA Microphones)

Référence produit

DAD6003



DPA - SERIE CORE 6000 - MICROPHONES - Sub-miniature

Les microphones DPA CORE 6000 sont dotés de la plus petite capsule microphone conçue par DPA. Dédiés pour le Broadcast, le théâtre et le cinéma, les microphones sub-miniatures 6000 ont un diamètre de 3mm, 2mm inférieur aux DPA 4000.

Les DPA CORE incorporent une nouvelle technologie dans des capsules DPA existantes afin de fournir un son plus défini, en réduisant la distorsion et en élargissant la plage dynamique. Conçues à l'origine pour une utilisation avec des systèmes sans fils au théâtre, à la télévision et à proximité d'instruments, elles ont une résistance accrue à l'eau et à l'humidité, grâce à un nano-revêtement et une étanchéité hermétique (IP58), indispensables pendant des performances sportives lorsque l'humidité corporelle ou atmosphérique est incontournable.



6060 CORE

Disponible en noir, beige, marron ou blanc, le microphone cravate **6060 CORE** de 3mm de diamètre omnidirectionnel a une capsule et un capuchon en acier inoxydable traité par dépôt physique en phase vapeur (PVD), offrant une couche protectrice pour une plus grande durabilité. Le capuchon peut être retiré pour être nettoyé. Les capsules avec revêtement Nano sont également scellées hermétiquement afin d'offrir un indice d'étanchéité IP58. Ces microphones sont donc très adaptés aux sports intenses dans lesquels ils seront soumis à la sueur. La plage dynamique du **CORE 6060** est de 102dB typique et a un SPL max. de 134dB avec une sensibilité nominale de 20mV/Pa. Il est doté du même soulagement du câble que les microphones CORE de 5mm et son cordon fixe est de 1,8m avec un diamètre de 1,5mm.

Réponse en fréquences : 20Hz-20kHz; 40Hz-20kHz, +/-2dB (avec une amplification de 4dB à 8-20kHz). Niveau de bruit équivalent : 24dB typique, pondéré A. Rapport signal bruit : 70dB typique, pondéré A. Poids : 8g, avec cordon et connecteur MicroDot.

Les microphones sont dotés de cordons câblés d'un connecteur MicroDot. Une gamme d'adaptateurs pour émetteurs variés est disponible.



6061 CORE


La capsule **6061 CORE** a les mêmes caractéristiques physiques que la **6060 CORE** mais a été conçue pour prendre en charge de très fortes sources sonores. Elle est typiquement utilisée installée sur pieds et dissimulée sur scènes de théâtre ou applications similaires. Sa plage dynamique est de 102dB typique et son SPL max. est de 144dB avec une sensibilité nominale de 6mV/Pa.

Réponse en fréquences : 20Hz-20kHz; 40Hz-20kHz, +/-2dB (avec une amplification à 8-20kHz). Niveau de bruit équivalent : 26dB typique, pondéré A. Rapport signal bruit : 68dB typique, pondéré A.

Les microphones sont dotés de cordons câblés d'un connecteur MicroDot. Une gamme d'adaptateurs pour émetteurs variés est disponible.

Adaptateurs

Ces adaptateurs permettent le branchement de microphones DPA miniatures à un grand nombre d'émetteurs sans fil ou à un connecteur XLR alimenté par fantôme 48V. Notez que les adaptateurs ont un circuit interne permettant une tension d'alimentation adaptée aux microphones, il se peut donc qu'ils ne soient pas adaptés à d'autres microphones miniatures. Ces adaptateurs sont disponibles pour la majorité des émetteurs sans fil. Veuillez nous contacter si vous ne trouvez pas l'adaptateur adéquat pour votre émetteur.

Description	H.T.
 <p>DPA 6060 CORE MICROPHONE MINIATURE omni, SPL normal, MicroDot, noir Code stock : 74-2041</p>	

Description

H.T.



DPA 6060 CORE MICROPHONE MINIATURE omni, SPL normal, MicroDot, beige
Code stock : **74-2042**



DPA 6060 CORE MICROPHONE MINIATURE omni, SPL normal, MicroDot, marron
Code stock : **74-2043**



DPA 6060 CORE MICROPHONE MINIATURE omni, SPL normal, MicroDot, blanc
Code stock : **74-2044**



DPA 6061 CORE MICROPHONE MINIATURE omni, SPL haut, MicroDot, noir
Code stock : **74-2045**



DPA 6061 CORE MICROPHONE MINIATURE omni, SPL haut, MicroDot, beige
Code stock : **74-2046**



DPA 6061 CORE MICROPHONE MINIATURE omni, SPL haut, MicroDot, marron
Code stock : **74-2047**



DPA 6061 CORE MICROPHONE MINIATURE omni, SPL haut, MicroDot, blanc
Code stock : **74-2048**



DPA DAD-6001-BC ADAPTATEUR MicroDot vers connecteur XLR3M (P48) avec pince ceinture
Code stock : **74-120**



DPA DAD6003 ADAPTATEUR MicroDot vers connecteur Lemo 3pts
Code stock : **74-123**



DPA DAD6004 ADAPTATEUR MicroDot vers connecteur Lemo 6pts
Code stock : **74-124**



DPA DAD6008 ADAPTATEUR MicroDot vers connecteur Hirose 4pts
Code stock : **74-128**



DPA DAD6010 ADAPTATEUR MicroDot vers connecteur TA4F
Code stock : **74-130**



DPA DAD6018 ADAPTATEUR MicroDot vers connecteur Fisher 3pts
Code stock : **74-1371**



DPA DAD6019 ADAPTER MicroDot connector to 3.5mm locking jack, for Sony Freedom WRT 805
Code stock : **74-133**



DPA DAD6034 ADAPTATEUR MicroDot vers jack fileté 3.5mm
Code stock : **74-1372**



DPA SCM0030-B PINCE MICRO 8 positions pour micros miniatures DPA CORE 6060/6061, noir
Code stock : **74-1279**



DPA DUA9501 PROTECTION MAQUILLAGE pour CORE 6060/6061/6066, orange, pack de 5
Code stock : **74-2061**

Description

H.T.



DPA DUA9301-B GRILLE SUBMINIATURE pour 6060/6061/6066, métallique, noir (pack de 3)

Code stock : **74-2062**

le paquet



DPA DUA9301-F GRILLE SUBMINIATURE pour 6060/6061/6066, métallique, beige (pack de 3)

Code stock : **74-2063**

le paquet

CANFORD AUDIO Sarl
2 RUE DE L'EXPANSION
67150 ERSTEIN
tel 03 88 55 13 13
email ventes@canford.fr